

(19) 中华人民共和国专利局

(11) 公告号 CN 2057248U



(12) 实用新型专利申请说明书

(21) 申请号 89217309.2

(51) Int.Cl⁵
F15B 11/08

(43) 公告日 1990年5月16日

(22) 申请日 89.9.18
 (71) 申请人 江苏省高邮县农业机械配件厂
 地址 江苏省高邮县通湖路农资路口邮 225600
 (72) 设计人 张增华

(74) 专利代理机构 扬州市专利事务所
 代理人 陈星 奚衡宝

说明书页数: 2 附图页数: 1

(54) 实用新型名称 电液推杆

(57) 摘要

一种电液推杆, 它是由电动机、油泵、油路集块、油压缸及电磁换向阀、溢流阀等主要部件组成。它具有抗冲击性, 结构紧凑、配置灵活, 且同一台推杆, 其推、拉力及速度均无级调节, 可广泛应用于采矿、化工、电力、船舶、水利等行业。

<29>

权 利 要 求 书

1. 一种电液推杆，其特征在于它是由电动机、油泵、液压缸、油路集成块、电磁换向阀及溢流阀所组成，且油泵、液压缸、油路集成块都密封在一个壳体内。

2. 根据权利要求1所叙述的电液推杆，其特征在于壳体是一圆筒状。

电 液 推 杆

本实用新型属于动力机构技术领域

我国现广泛使用的能实现往复直线运动的通用动力机构都是采用气缸，或油压缸，或电动推杆，这些通用动力机构在具体使用时都存在一些不足：电动推杆带负荷启动很困难，工作平稳性差，高速冲击性大，且同一台电动推杆，其推、拉力及速度都无法调节；气缸、油压缸虽然能克服电动推杆存在的不足，但附属设备投资较大，配置很不灵活，从而影响了使用。

本实用新型的目的就在于设计一种电、液结合的推杆，既具有电动推杆的体积小、配置灵活，易于实现自动控制的特点，又具有油压缸工作平稳，可靠性高，高速冲击力小，且推、拉力及速度在一定的范围内可无级调节的特点

本实用新型的内容：

本实用新型是通过电机做动力，油压缸作执行元件来实现往复直线运动的。电动机与油压缸之间通过油泵有机地结合在一起，油泵与油压缸之间是一液压油路集成块，可使整体结构更为紧凑，且不易泄漏。为了控制系统总压力，保护油泵并调节油压缸的推、拉力，在油路上装了一只溢流阀。此外，本实用新型除了电机外，其余部分都集合于一筒体内，形成一个整体的密封结构形式。

本实用新型的技术特点：

1. 结构紧凑，配置灵活，由于采用了全封闭的结构，所以能适应环境恶劣的工况。

2. 同一台电液推杆，其推、拉力都可无级调节，且具有防超力能力，既安全又能有效地节约能源，此外，推杆速度也可根据需要进

行调节。

3. 由于采用了液压执行元件，所以工作平稳，在相同速度下，比电动推杆冲击力小得多。

附图及附图说明：

附图为本实用新型结构示意图：

图中1是液压缸，2是溢流阀，3是油管，4是外壳，5是电磁换向阀，6是油路集成块，7是油泵，8是联轴器，9是电动机，10是放油口。

如图所示，电机9通过联轴器8与油泵7相连，油泵7上有一管道与油路集成块6相连，油路集成块上另外两个通道分别通过油管与液压缸1上的进油口与出油口相通，通过电磁换向阀5可改变进油方向，从而使推杆伸出或缩回，在油路集成块上还有一溢流阀2，通过它可保证油路系统压力和防止过载。

说明书附图

